


Bords – Tasseaux – Profils de guidage



En complément de nos bandes en P.V.C. nous proposons d'autres exécutions.




Toutes les bandes P.V.C. et PU peuvent être équipées de différents profils longitudinaux ou transversaux.

Profils type T – V et bords ondulés – bords tranchés

Matériaux PU ou PVC

Température de service: -10 à +80°C


Profil carré, blanc ou vert



Dimensions en mm

Type	10 x 10	15 x 10	15 x 15	20 x 15
A	10	10	15	15
B	10	15	15	20


Profil V en P.V.C. blanc ou vert – Profil V en PU blanc, lisse ou cranté pour petits diamètres d'enroulement.



Dimensions en mm

Type	6 x 4	8 x 5	10 x 6	13 x 8	17 x 11	22 x 14	30 x 16
A	4	5	6	8	11	14	16
B	4	5	6	7	11	14	16
C	6	8	10	13	17	22	30

Tasseaux T 90°



	Hauteur en mm			
P.V.C. blanc ou vert	20	40	50	60
PU blanc	25	40	60	-

Tasseaux T 60°



	Hauteur en mm		
P.V.C. blanc ou vert	40	50	60
PU blanc	70	-	-


Bord de contenance standard et mini



Diamètre d'enroulement mini: 150.

Inférieur nous consulter.

Hauteurs livrables en mm: 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100



Pour petits diamètres d'enroulement et largeurs utiles plus importantes.

Hauteurs livrables en mm: 20 – 30 – 40 – 50