

## Übersicht Standardkurven

Innenradius	Bandbreite	Winkel	Umlenkung
406	406	90	50
406	610	90	50
406	864	90	50
406	1000	90	50
406	1270	90	50

### Sonderausstattung:

Motor (SEW) Aufsteckgetriebe Strahlwassergeschützt  
Standfüße ausgerüstet mit 5 Lenkrollen mit Feststeller

### Bandausführung:

Innenradius	Bandbreite	Draht-Ø	Teilung	Winkel	Laufriichtung	Artikelnr.	Stabanzahl	M'länge
406	406	1,8	9,8-18,15	90	rechts	1604052	200	5 x 77,4
406	406	1,8	9,8-18,15	90	links	1604053	200	5 x 77,4
406	610	1,8	7,8-18,5	90	rechts	1603523	200	7 x 86,0
406	610	1,8	7,8-18,5	90	links	1603515	200	7 x 86,0
406	864	1,8	8,5-16,2/12,5-19,0	90	rechts	1604054	189 + 252	5x77-22-7x62,5
406	864	1,8	8,5-16,2/12,5-19,0	90	links	1604055	189 + 252	5x77-22-7x62,5
406	1000	1,8	8,5-16,4/10,08-17,2	90	rechts	1606481	177 + 295	5x77-22-7x82,6
406	1000	1,8	8,5-16,4/10,08-17,2	90	links	1606480	177 + 295	5x77-22-7x82,6
406	1270	1,8	7,8-18,0/12,2-19,76	90	rechts	1606483	190 + 295	7x84,4-22-7x91
406	1270	1,8	7,8-18,0/12,2-19,76	90	links	1606482	190 + 295	7x84,4-22-7x91